

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
Stylus Pro 4900



**Epson  
Stylus Pro 4900**

De combinatie van externe proefdrukfaciliteiten, hoge afdruksnelheden, een hoog niveau van automatisering en een superbreed kleurenspectrum maakt van de Epson Stylus Pro 4900 een zeer productief werkpaard voor kleine kantoren of studio's.

Deze compacte 17-inch productieprinter stelt nieuwe normen voor kleurnauwkeurigheid voor pre-press, verpakkingen, design, commerciële fotografie en kunstreproducties. De Stylus Pro 4900 bereikt 98% PANTONE®\* dekking, biedt een uitstekende kleurconsistentie en nauwkeurige kleurafstemming en de 11-kleuren UltraChrome HDR-inkten en Advanced-TFP-printkop staan garant voor een altijd professionele afwerking.

De automatische kleurcertificering en kalibrering van de Stylus Pro 4900 produceert externe proefdrukken van hoge kwaliteit. De optionele inline SpectroProofer zorgt voor een consistente kleurnauwkeurigheid bij verschillende media en meet snel controlestroken en kleurgrafieken bij het creëren van ICC-profielen en afdrukken van controleresultaten.

Met productiesnelheden tot 30m<sup>2</sup> per uur en minimale onderhoudseisen beschikt de Stylus Pro 4900 over studioproductiviteit. De papierlade vooraan met grote capaciteit maakt het opbergen van papier gemakkelijk en door het automatisch wisselen van papier wordt geen tijd verspild met het overschakelen tussen losse vellen en papierrollen. De printer schakelt automatisch over tussen de voorgeïnstalleerde fotozwarte en matzwarte inkt en alle inkten worden geleverd in patronen met een hoge capaciteit zodat deze minder vaak vervangen hoeven te worden en het gebruik voordeliger is.

De Stylus Pro 4900 drukt af op tal van media, tot 1,5 mm dik, met inbegrip van dik fotopapier of mat presentatiekarton, canvas en fine art-papier – en het papiertraject kan een papierlade, handmatige kartoninvoer aan bovenkant en voorkant of een papierrol zijn.

#### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Breed kleurenspectrum van max. 98% PANTONE® dekking
- Automatische kleurcertificering en kalibrering voor consistente kleurafstemming
- Geautomatiseerde productie met optionele inline SpectroProofer
- Drukt af op tal van media tot 1,5 mm dik
- Printsnelheden tot 30m<sup>2</sup> per uur
- Voldoet aan de ENERGY STAR® normen



Epson Stylus Pro 4900 met optionele inline SpectroProofer

\*PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. 98% dekking van PANTONE FORMULEGIDS solid coated-palet op basis van wit, halfmat Epson Proofing-papier, afgedrukt met Epson printerdriver bij 2880 x 1440 dpi. De PANTONE-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt met een RIP van andere leveranciers.

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 x 80 ml meegeleverde inktpatronen
- Voedingskabel
- Software-cd
- Installatiehandleiding
- Voorbeeldmedia
- Garantiedocumenten

## INKTPATRONEN

Bij de Epson Stylus Pro 4900 worden inktpatronen van 80 ml meegeleverd

● Fozwart	(C13T653100)
● Cyaan	(C13T653200)
● Vivid Magenta	(C13T653300)
● Geel	(C13T653400)
● Lichtcyaan	(C13T653500)
● Vivid Light Magenta	(C13T653600)
● Grijs	(C13T653700)
● Matzwart	(C13T653800)
● Lichtgrijs	(C13T653900)
● Oranje	(C13T653A00)
● Groen	(C13T653B00)

Inktpatroonformaten: 200 ml

## GEBUIK VOOR DE BESTE RESULTATEN ALTIJD ORIGINELE EPSON-INKT EN ORIGINEEL EPSON-PAPIER



myEpsonPrinter.eu

Behoud overal en altijd volledige controle over uw printer via myEpsonPrinter.eu. Deze webgebaseerde oplossing helpt u al uw Epson-grootformaatprinters online te beheren. U hebt toegang tot de recentste informatie over status en afdrukkosten, u ontvangt per e-mail melding van problemen, zoals lage inktniveaus, en u optimaliseert de productiviteit en efficiëntie van uw printers, waar u ook bent.

Als u zich als myEpsonPrinter.eu-lid inschrijft voor het Epson-programma Retourneren & Recycleren, kunt u genieten van extra voordelen bij het retourneren van uw lege inktpatronen. Bezoek [www.myEpsonPrinter.eu](http://www.myEpsonPrinter.eu) voor meer details.

## PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKTECHNOLOGIE Afdrukmethode Configuratie van de spuitkop Minimale volume van inktdruppels	Geavanceerde Epson Micro Piezo TFP-printkop 360 spuitkoppen / 10 kanalen 3,5 pl
AFDRUKRESOLUTIE	2880 x 1440 dpi
INKTSYSTEEM	Epson UltraChrome HDR-inkten in elf kleuren Fotozwart, matzwart, (inktselectie) grijs, lichtgrijs, cyaan, levendig magenta, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, geel, oranje, groen
AFDRUKSNELHEID	tot 30 m <sup>2</sup> per uur
PAPIERVERWERKING Losse vellen	A2 (17-inch), A3+, A3+, A3, A4, Letter
Afdrukmarges papierellen	Modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanen en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en zijkanen), 14 mm (onderaan)
Afdrukmarges papierrollen	4 modi beschikbaar; standaard: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanen, onderaan)
Afmetingen papierrol	203 mm – 432 mm, (8 inch – 17 inch), A4 – A2+, 2-inch diameter/ 3-inch diameter
Papierrollen rand-tot-rand randloos afdrukken	Max. 432 mm; 8 inch, 10 inch, 11 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 inch, 11 inch & 420 mm tussenstuk vereist
Papierellen rand-tot-rand randloos afdrukken	Rechter en linker rand; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm
INKTPATRONEN	11 afzonderlijke inkten Fotozwart C13T653100 Grijs C13T653700 Cyaan C13T653200 Matzwart C13T653800 Vivid Magenta C13T653300 Lichtgrijs C13T653900 Geel C13T653400 Oranje C13T653A00 Lichtcyaan C13T653500 Groen C13T653B00 Vivid Light Magenta C13T653600
LICHTECHTHEID	200 jaar
BEDIENINGSPANEEL	2,5-inch LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting
INTERFACE USB Ethernet TCP/IP	High-Speed USB – compatibel met de USB 2.0-specificatie 100 BASE-TX, 10BASE-T
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES Stroomverbruik Voeding	Voldoet aan de ENERGY STAR® niveau 2-norm In gebruik: ca. 52 W Met optionele SpectroProofer: ca. 55 W 100 – 240 V wisselstroom 50/60 Hz
BESTURINGSSYSTEEM	Windows XP/XP 64-bit; Windows Vista 32/64-bit; Windows 7 32/64-bit; Mac OS 10.4.11 of hoger
GEHEUGEN	Printer 256 MB, netwerk 64 MB
AFMETINGEN (BxDxH)	Opslag: 863 x 766 x 406 mm Afdrukken: 863 x 1134 x 405mm
GEWICHT	52kg
GELUIDSNIVEAU	45 dB(A)
SOFTWARE	Epson Driver met Layout Manager Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu-compatibel SpectroProofer-functionaliteit
GARANTIE	1 jaar on-site CoverPlus + optionele CoverPlus + uitbreiding naar 3 jaar mogelijk
<b>OPTIONELE SPECTROPROOFER SPECIFICATIES</b>	
SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
AFMETINGEN (B x H x D)	ca. 697 x 179 x 268 mm
GEWICHT	ca. 10 kg (incl. ILS)
INTERFACE	Aansluiting op printer met speciale stekker
VOEDING	geen kabel nodig
MEDIA	8 inch – 17 inch (B) x 10 inch – 600 mm (L)
MEETGEBIED	8 – 50 patches, media: 17 inch – 3 x 2 mm (B) x 12 mm – 600 mm (L)
PATCH-AFMETING	7 x 12mm
BEVESTIGING	ca. 10 kg
ACHTERZIJDE	wit/zwart, plaatsen vanaf achterzijde bevestiging
KALIBRATIEVLAK	Plaatsen vanaf achterzijde bevestiging



myEpsonPrinter.eu